

Mini-88

# MINI-88-25 雙主軸 25 型

DOUBLE SPINDLE  
25 TYPE



SIMPLICITY • PRECISION • SPEED • DURABILITY • STABILITY

**POLY GIM**

## 機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項目	ITEM	第一主軸 Main Spindle	第二主軸 Sub Spindle	
雙主軸 25 型 Double Spindle 25 Type	最大加工外徑	Max. turning dia.	Ø 80 mm	
	最大加工長度	Max. turning length	220 mm	
	旋徑	Swing	Ø 400 mm	
	X軸	X Axis	80 mm	
	Z軸	Z Axis	280 mm	220 mm
	快速移位	Rapid traverse	12 M/Min	
	棒材容納直徑	Bar capacity	Ø 26 mm	
	主軸貫穿孔徑	Spindle hole	Ø 26 mm	
	主軸鼻端	Spindle nose	Ø 85 mm	
	夾頭	Chuck	4"	
	筒夾型式	Collet type	161E	
	主軸馬達	Spindle motor	2.2 kW	1.5kW
	X, Z, A軸馬達	X, Z, A Axis motor	0.75 kW	
	主軸轉速	Spindle speed (rpm)	100 ~ 6000	
	外徑刀	O.D. Tool	□ 16 mm	
	內徑刀	I.D. Tool	Ø 20 mm	
	冷卻幫浦	Coolant pump	1 HP	
	機械尺寸	Dimension	2000 x 1200 x 1680	
	機械淨重	Weight	1490 kg	

●因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。 We reserve the right to change the above design without prior notification.

## 標準配件 STANDARD ACCESSORIES :

● 主軸：三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭	一個	● Main spindle: 3 Jaws hydraulic chuck or collet chuck	1 pc
● 副主軸：4" 三爪油壓夾頭或25型筒夾型夾頭	一個	● Sub spindle: 4" 3 Jaws hydraulic chuck or model 25 collet chuck	1 pc
● 8角伺服刀塔	一個	● 8-station servo turret	1 pc
● 夾頭腳踏開關	一個	● Foot chuck switch	1 pc
● 工作燈	一個	● Working light	1 pc
● 冷卻系統	一套	● Coolant device	1 set
● 內孔單刀架襯套	各二個	● Tool holder bushing: 6/8/10/12/16mm	2pc/ea
● 機械墊塊	四個	● Leveling bolts and pads	4pcs
● 工具及工具箱	一套	● Tools and tool box	1 set

## 選擇配件 OPTION ACCESSORIES :

● 鐵屑輸送機	一台	● Chip conveyor	1unit
● 鐵屑桶	一個	● Chip bucket	1pc
● 成品收集器	一組	● Part catcher	1 set



**POLY GIM**

宝丽金(东莞)精密机械有限公司  
Polygim(Dongguan) Precision Machinery Co., Ltd.

☎ +86 13717406410 微信同号

南方技術營運中心：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業三路1號

工廠：臺灣苗栗縣銅鑼鄉竹森村149之1號

https://www.polygim.cn E-Mail: caoyupin88@gmail.com



微信扫一扫加我为朋友