

SIMPLICITY • PRECISION • ECONOMY • DURABILITY • STABILITY

# CNC

超低價 · 高品質

## 電腦車床系列 CNC LATHE SERIES



# PO LY GIM

# CNC

CNC LATHE SERIES  
電腦車床系列

### ■ 機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項目	ITEMS	UNIT	PLG-25
最大加工外徑	Max. manufacturing dia.	mm	60 (配三爪 with chuck) 26 (配筒夾 with collet chuck)
最大加工長度	Max. manufacturing length	mm	棒材外徑x 3 / Bar diameter x 3
滑座上旋徑	Swing over cross slide	mm	160
X軸 (縱向) 行程	Max. cross travel (X axis )	mm	230
Z軸 (橫向) 行程	Max. longitudinal travel (Z axis )	mm	230
主軸貫通孔徑	Bore of spindle	mm	38
棒材容納直徑	Max. bar feeding dia.	mm	26
主軸鼻端	Spindle nose	mm	Ø 85
主軸夾頭	Hydraulic chuck	inch	4"
主軸馬達	Spindle motor		3.7kw / 5 HP
主軸轉速	Spindle speed range	r.p.m.	100-6000
X, Z軸快速移動	Rapid traverse speed (x, z axis)	m/min	16
最小輸入單位	Min. input unit	mm	0.001
使用刀具	Cutting tool size	mm	□ 20
最大搪孔刀具	Max. bore size of tool	mm	Ø 25
冷卻幫浦馬達	Coolant pump motor		1/4 HP
機械尺寸 (含鐵屑機)	Machine size(Chip conveyor) LxWxH	mm	2440x1490x1830
機械尺寸	Machine size (LxWxH)	mm	1830x1490x1830
機械淨重	Machine net weight	kgs	1680

☆ 因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。  
☆ We reserve the right to change the above design without prior notification.

### ■ 標準附件 STANDARD ACCESSORIES :

• 25型筒夾	一個	• Model 25 collet chuck	1 pc
• 夾頭腳踏開關	一個	• Foot chuck-switch	1 pc
• 照明燈	一個	• Work light	1 pc
• 工具及工具箱	一個	• Tool and tool box	1 set
• 切削水設備	一套	• Coolant device	1 set
• 機械墊塊	四個	• Base Blocks	4 pcs
• 外徑刀具刀座	四個	• O.D turning tool holder	4 pcs
• 內徑刀具刀座	四個	• I.D stationary tool holder	4 pcs
• 內孔單刀架襯套 8/10/12/16/20 mm	各二個	• Tool holder bushing 8/10/12/16/20 mm	2 pcs

### ■ 特別附件 OPTION ACCESSORIES :

• 三爪夾頭	• 3 jaws chuck
• 鐵屑輸送機	• Chip conveyor
• 鐵屑桶	• Chip bucket
• 成品集中裝置	• Part catcher

## PO LY GIM



微信扫一扫加我为朋友



WhatsApp 商业客户

宝丽金 (东莞) 精密机械有限公司  
Polygim(Dongguan) Precision Machinery Co., Ltd.

+86 13717406410 微信同号

南方技術營運中心：廣東省東莞市常平鎮橫江廈工業三路1號

工廠：臺灣苗栗縣銅鑼鄉竹森村149之1號

https://www.polygim.cn E-Mail: caoyupin88@gmail.com